# GRANPOWER5000 モデル280 取扱説明書の追記と修正

このたびは、弊社の GRANPOWER5000 モデル 280 をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます.
本サーバに添付されております「GRANPOWER5000 モデル 280（1998 年 10 月発表ﾀｲﾌﾟ）取扱説明書(B1FH-4861-03)」をはじめとする本装置に添付されるマニュアルに内容の追加・訂正がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読み下さるようお願いいたします.

平成 12 年 1 月
富士通株式会社

**概要**

1. GRANPOWER5000 モデル 280（1998 年 10 月発表タイプ）取扱説明書への追記
(1) 本体仕様 ........................................ 1

## 1．『GRANPOWER5000 モデル280 取扱説明書』への追記

### 『GRANPOWER5000モデル280（1998年10月発表ﾀｲﾌﾟ）取扱説明書』に対する追加記事

### ■付録Ａ．１ 本体仕様

Ｐｅｎｔｉｕｍ Ⅲ ７００ＭＨｚ／７００ＭＨｚ／６００ＥＭＨｚ／５５０ＥＭＨｚモデル追加にともない、以下の記述を追加いたします。

GRANPOWER5000 モデル 280（発表月：2000/1）

| モデル | | FD タイプ | NT 4.0 タイプ | NT 4.0 SSP タイプ | SBS4.5 タイプ | アレイタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 18.2GB | 36.4GB |
| 型名 | Pentium® Ⅲ 750MHz(256KB) | GP528A1A6 | GP528A1N6 | ﾀｲﾌﾟ 1 : GP528A1ND6 | GP528A1M6 | GP528A1TA6 | GP528A1VA6 |
| | Pentium® Ⅲ 700MHz(256KB) | GP52851A6* | GP52851N6* | ﾀｲﾌﾟ 1 : GP52851ND6 * | GP52851M6 * | GP52851TA6 | GP52851VA6 |
| | Pentium® Ⅲ 600EMHz(256KB) | GP528Y1A6 | GP528Y1N6 | ﾀｲﾌﾟ 1 : GP528Y1ND6 | GP528Y1M6 | GP528Y1TA6 | GP528Y1VA6 |
| | Pentium® Ⅲ 550EMHz(256KB) | GP528V1A6 | GP528V1N6 | ﾀｲﾌﾟ 1 : GP528V1ND6 | GP528V1M6 | GP528V1TA6 | GP528V1VA6 |
| CPU | 周波数／2 次キャッシュ | Pentium ® Ⅲ 750MHz/700MHz/600EMHz/550EMHz（256KB） | | | | | |
| | マルチ数 | 1（最大 2） | | | | | |
| メモリ | 標準 | 128MB(128MB DIMM×1 枚) | | | | | |
| | 増設単位 | 64/128/256MB(DIMM1 枚構成) | | | | | |
| | 最大 | 4 スロット 1GB(256MB DIMM×4 枚) | | | | | |
| ビデオ RAM 容量 | | 2MB | | | | | |
| グラフィックス | | VGA チップ：ATI RAGEⅡC (AGP)<br>640×480、800×600、1024×768<br>表示色:解像度、OS などによって異なる | | | | | |
| サーバモニタモジュール | | オプション | | | | | |
| 内蔵 5 インチベイ | | 3 ベイ(標準搭載含む)<br>種類：CD-ROM ユニット、DAT ユニット、<br>光磁気ディスクユニット、1/4 インチ CRMT ユニット | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 標準搭載 | 32 倍速 CD-ROM（IDE） | | | | | |
| 内蔵 3.5 インチベイ | | 4 ベイ(標準搭載ハードディスクユニットを含む) | | | | | |
| ハード ディスク | 標準 | オプション | 13.6GB×1(IDE) | | | 9.1GB×3 (SCSI) | 18.2GB×3 (SCSI) |
| | 増設単位 | 9.1GB / 18.2GB (Ultra Wide SCSI) | | | | | |
| | 内蔵最大 | 18.2×4 ベイ=72.8GB | | | | | |
| ディスクアレイ | | オプション | | | | 標準 | |
| 拡張スロット | | PCI×3、ISA×2 | | | | | |
| フロッピィディスク ドライブ | | 3.5 インチ (2 モード 1.44MB / 720KB) 標準搭載 | | | | | |
| インタフェース | | LAN(100BASE-TX / 10BASE-T)×1 (マザーボード標準搭載)、シリアル×2、パラレル×1、キーボード、マウス、モニタ | | | | | |
| キーボード / マウス | | 標準添付 | | | | | |
| 外形寸法 | | 横幅 219mm×奥行き 549mm×高さ 456mm | | | | | |
| 重量 | | 25Kg | | | | | |
| 消費電力 | | 最大 250W (最大 900 KJ/h) | | | | | |
| 電源 | | AC100V (50 / 60Hz) 二極接地型 | | | | | |
| エネルギー消費効率 (省エネ法) | | 750MHz : Q 区分、0.057、 700MHz : Q 区分、0061<br>600EMHz : Q 区分、0.072、 550EMHz : Q 区分、0.078 | | | | | |

*) 1999 年 12 月発表より継続

## GRANPOWER5000 モデル 280（発表月：1999/12）

| モデル | | FD タイプ | NT 4.0 タイプ | NT 4.0 SSP タイプ | SBS4.5 タイプ | アレイタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 18.2GB | 36.4GB |
| 型名 | Pentium®Ⅲ 700MHz(256KB) | GP52851A6 | GP52851N6 | ﾀｲﾌﾟ 1 : GP52851ND6 | GP52851M6 | GP52851T6 | GP52851V6 |
| CPU | 周波数／2 次キャッシュ | Pentium ®Ⅲ　700MHz（256KB） | | | | | |
| | マルチ数 | 1（最大 2） | | | | | |
| メ モ リ | 標準 | 128MB(128MB DIMM×1 枚) | | | | | |
| | 増設単位 | 64/128/256MB(DIMM1 枚構成) | | | | | |
| | 最大 | 4 スロット　1GB(256MB DIMM×4 枚) | | | | | |
| ビデオ RAM 容量 | | 2MB | | | | | |
| グラフィックス | | VGA チップ：ATI RAGEⅡC (AGP)<br>640×480、800×600、1024×768<br>表示色:解像度、OS などによって異なる | | | | | |
| サーバモニタ モジュール | | オプション | | | | | |
| 内蔵 5 インチベイ | | 3 ベイ(標準搭載含む)<br>種類：CD-ROM ユニット、DAT ユニット、<br>光磁気ディスクユニット、1/4 インチ CRMT ユニット | | | | | |
| | 標準搭載 | 32 倍速 CD-ROM（IDE） | | | | | |
| 内蔵 3.5 インチベイ | | 4 ベイ(標準搭載ハードディスクユニットを含む) | | | | | |
| ハード ディスク | 標準 | オプション | 13.6GB×1(IDE) | | | 9.1GB×3 (SCSI) | 18.2GB×3 (SCSI) |
| | 増設単位 | 9.1GB / 18.2GB (Ultra Wide SCSI) | | | | | |
| | 内蔵最大 | 18.2×4 ベイ=72.8GB | | | | | |
| ディスクアレイ | | オプション | | | | 標準 | |
| 拡張スロット | | PCI×3、ISA×2 | | | | | |
| フロッピィディスク ドライブ | | 3.5 インチ (2 モード 1.44MB / 720KB) 標準搭載 | | | | | |
| インタフェース | | LAN(100BASE-TX / 10BASE-T)×1 (マザーボード標準搭載)、シリアル×2、パラレル×1、キーボード、マウス、モニタ | | | | | |
| キーボード / マウス | | 標準添付 | | | | | |
| 外形寸法 | | 横幅 219mm×奥行き 549mm×高さ 456mm | | | | | |
| 重量 | | 25Kg | | | | | |
| 消費電力 | | 最大 250W (最大 900 KJ/h) | | | | | |
| 電源 | | AC100V (50 / 60Hz) 二極接地型 | | | | | |
| エネルギー消費効率 (省エネ法) | | Q 区分、0061 | | | | | |

－ 以上 －